

Materialliste U-Turn Bodyguard 3

Bezeichnung der Verwendung	Herstellerbezeichnung	technische Maße / Dimension	Lieferant / DIN Nr.
im Gesamtsystem		Gewicht / Festigkeit	
Aufhängungsschlaufen	Nylon	7,2 g/m / Bruchlast 110kg / 13mm Breite	Kolon Industrial Co. Korea
Beschleunigerleine	Nylon	Ø 4,0mm = Bruchlast 350 daN	Gin Gliders Korea
Beschleuniger- Bremsrolle	GIN Rolle		Gin Gliders Korea
Beschleunigerschloß	Brummelhook		Gin Gliders Korea
Bremsaufhängungen	Nylon	7,2 g/m / Bruchlast 110kg / 13mm Breite	Kolon Industrial Co. Korea
Bremsgriff	High Tanacity Polyester Yarn 22mm	25 g/m / 1000 kg Bruchlast	Gin Gliders Korea
Bremsgriffaufhängung	High Tanacity Polyester Yarn 22mm	25 g/m / 1000 kg Bruchlast	Gin Gliders Korea
Bremsgriffbefestigung	Magnet		Gin Gliders Korea
Bremsstammleine 2,3mm Ø	Dynema Lines	2,3mm =250daN	Gin Teijin Korea
Leinen, DSL70, DC 100	Gin Lines / Liros lines	siehe Bodyguard 3 Gerätebeschreibung	Rosenberger Tauwerke
PPSL 200, TGL 140/190/220/280/400			Gin Teijin Korea
Gurtumlenkungen	Stainless Steel	8g / Ø 3,8mm / Bruchlast 800kg	Ansung Precision CO. Korea
Leinenschlösser	Stainless Steel	12g / Ø 4,3mm / Bruchlast 1000kg	Ansung Precision CO. Korea
Obersegel	Skytex 40	40 g/m ²	Porcher Marine, NCV, France
Untersegel	Skytex 40	34 g/m ²	Porcher Marine, NCV, France
Profilnase Verstärkung	PPN	2,2mm	Gin Gliders Korea
Rippen, Profile	Skytex 40 HF	40 g/m ² (PA 6.6 HT) HF	Porcher Marine, NCV, France
Tragegurt	High Tanacity Polyester Yarn 22mm	25 g/m / 1000 kg Bruchlast	Techni Sangles, France
Verstärkung Anlenklunkte B/C/D	G 180	180 g/m ²	Gin Gliders Korea
Nähfaden Kappe	High Tanacity Polyester Yarn 150D/2	0,05 g/m ² / 2,9 kg Bruchlast	Amann & Söhne GmbH, Germany
Nähfaden Leinen	High Tanacity Polyester Yarn 150D/3	0,083 g/m ² / 3,2 kg Bruchlast	Amann & Söhne GmbH, Germany