

EVEREST

16

Technische Daten

19

21



23

Startgewicht ***	50-75 kg	50-90 kg	60-100 kg	70-110 kg
Startgewicht ****	110 kg	112,5 kg	112,5 kg	120 kg
Fläche ausgelegt	16,0 m ²	19,0 m ²	21,0 m ²	23,0 m ²
Fläche projiziert	13,40 m ²	15,91 m ²	17,59 m ²	19,26 m ²
Spannweite ausgelegt	9,38 m	10,22 m	10,74 m	11,24 m
Spannweite projiziert	7,31 m	7,97 m	8,38 m	8,77 m
Streckung ausgelegt	5,5	5,5	5,5	5,5
Streckung projiziert	3,99	3,99	3,99	3,99
Flügeltiefe: Mitte / Stabilo	2,060 / 0,757m	2,245 / 0,820m	2,360 / 0,862m	2,470 / 0,903m
V-Trim **	42-45 km/h	40-42 km/h	40-42 km/h	40-42 km/h
V-Max. **	54-56 km/h	52-54 km/h	52-54 km/h	52-54 km/h
Abstand Tragegurt-Kappe	5,91 m	6,44 m	6,77 m	7,08 m
Zellenanzahl	35	35	35	35
Gewicht *	2,16 kg	2,37 kg	2,58 kg	2,75 kg
Gesamt Leinenlänge	220,1 m	237,9 m	253,1 m	267,6 m
Leinenduchmesser	0,55/0,65/0,7 1,3/1,45/1,6mm	0,55/0,65/0,7 1,3/1,45/1,6mm	0,55/0,65/0,7 1,3/1,45/1,6mm	0,55/0,65/0,7 1,3/1,45/1,6mm
Fuß Beschleuniger / Trimmer	Ja / Nein	Ja / Nein	Ja / Nein	Ja / Nein
Zulassung	Keine Zulassung LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2	Keine Zulassung LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2	In Vorbereitung LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2	Keine Zulassung LTF 91/09 EN 926/1 & 926/2
Faltleinen für Testflüge benutzt	Nein	Nein	Nein	Nein
Zulassungsnummer				

* Das Gewicht kann aufgrund geringer Abweichungen in der Materialverarbeitung um bis zu 20g pro Grösse variieren.

** Im angegebenen Gewichtsbereich abhängig vom Abfluggewicht (Pilot, Gurtzeug und Schirm)

*** U-Turn empfohlenes Start Gewicht (Pilot, Schirm, Ausrüstung)

**** Maximal Start Gewicht (Definiert von Schock und Belastungsfahrt; Pilot, Schirm, Ausrüstung)

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der U-Turn GmbH.